SCX
INNOVATIVE DESIGN ®

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR POWERBANKS

REFERENCE		CAPACITY			PRINTING					SOLAR	COMPUTER LOADING	INDUCTION AND MAGSAFE	NUMBER OF DEVICES CONNECTED SIMULTANEOUSLY	CABLE INCLUDED
		1000 - 5000 mAh	6000 - 10000 mAh	PLUS DE 20000 mAh	ILLUMINATED LOGO	OFFSET	LASER ENGRAVING	MIRROR LOGO	LCD					
P05		•			•								1	OUI
P15		•			•	•							2	OUI
P19		•			•	•						•	2	OUI
P20		•			•								2	OUI
P21		•						•				•	2	
P22		•						•				•	2	
P23		•			•	•						•	2	OUI
P24			•		•	•						•	2	OUI
P26		•			•	•						•	2	OUI
P27			•		•	•						•	2	OUI
P28		•						•				•	2	
P29		•			•	•				•			2	OUI
P30			•		•	•				•			2	OUI

SCX
INNOVATIVE DESIGN ®

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR POWERBANKS

REFERENCE		CAPACITY			PRINTING					SOLAR	COMPUTER LOADING	INDUCTION AND MAGSAFE	NUMBER OF DEVICES CONNECTED SIMULTANEOUSLY	CABLE INCLUDED
		1000 - 5000 mAh	6000 - 10000 mAh	PLUS DE 20000 mAh	ILLUMINATED LOGO	OFFSET	LASER ENGRAVING	MIRROR LOGO	LCD					
P32			•		•	•				•			2	OUI
P33		•							•			•	2	OUI
P34		•			•							•	2	OUI
P35		•			•	•							2	OUI
P37		•			•	•						•	3	OUI
P40			•		•	•						•	3	OUI
P41		•			•							•	2	NON
P42			•		•							•	2	NON
P48			•		•	•						•	3	OUI
P50				•	•	•						•	4	OUI
P51				•			•				•		3	OUI
P52				•			•				•		3	OUI